

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ГАЗОВЫЙ ШЛАНГ ПВХ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПЛЕТКЕ.



Конструкция шланга.

Шланг состоит из внутренней резиновой трубки, оплётки из нержавеющей стали, внешнего слоя из поливинилхлорида, компрессионной втулки и уплотнительного кольца.

Инструкции по установке.

Перед использованием данного изделия внимательно ознакомьтесь с инструкцией по установке и эксплуатации:

Условия эксплуатации: Шланг подходит для транспортировки магистрального газа во внутренних газопроводах или на выходах регуляторов давления сжиженного газа в баллонах, а также в газовых горелках потребителей при температуре окружающей среды от -10°C до $+70^{\circ}\text{C}$. Не подходит для транспортировки сред, содержащих диметиловый эфир.

Требования к установке:

Перед монтажом необходимо перекрыть выход газа из газопровода.

Работы проводить используя для затяжки соединений рожковые ключи.

Перед установкой проверьте шланг и уплотнительные кольца на механические повреждения.

Устанавливать шланг следует в одной плоскости, исключая осевое скручивание или скручивание с угловым смещением.

Перед монтажом произвести расчет необходимой длины шланга. Радиус изгиба должен превышать 30% от длины кабеля; его нельзя сгибать с усилием на расстоянии менее 25 мм от края. После установки шланга необходима проверка на герметичность соединений газовым анализатором или обмыливанием.

При переустановке шланга, следует проверить целостность шланга и уплотнительных прокладок.

В случае значительного износа или повреждения, необходимо заменить.

Вниманию потребителей!

Правильное и профессиональное подсоединение газового шланга гарантия вашей безопасности.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Сведения о приемке и упаковке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с требованиями технических условий производителя и признано годным к эксплуатации. Изделие упаковано согласно требованиям технических условий производителя.

Изделие	ГАЗОВЫЙ ШЛАНГ ПВХ		
Модель		№ изделия	
Торговая организация			
Дата продажи			

Для обращения в гарантийную мастерскую необходимо предъявить изделие и правильно заполненный гарантийный талон.

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:
ООО «Сантехмаркет» ИНН 7724433227, 115583, Москва, ул.Генерала Белова 26, пом 14/8,

Тел: 8 (800) 775-81-91.

Гарантийный срок - 1 год (двенадцать месяцев) со дня продажи конечному потребителю.

Мы постоянно заботимся об улучшении качества обслуживания наших потребителей, поэтому, если у Вас возникли нарекания на качество товара или требуется проведение гарантийного ремонта, пожалуйста, сообщите об этом в службу поддержки:

8-985-490-77-00 с 9:00 до 18:00 по Московскому времени; ВС-выходной.

Данная гарантия не ограничивает право покупателя на претензии, вытекающие из договора купли-продажи, а также не ограничивает законные права потребителей.

- Изделие получено в исправном состоянии и полностью укомплектовано.
- Претензий к внешнему виду не имею.
- С условиями проведения гарантийного обслуживания ознакомлен.

Подпись покупателя: _____

МОНТАЖНАЯ И ЭКСПЛУАТИРУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИИ.

Отметка организации, производившей монтаж изделия и принявшей его в эксплуатацию:

Название организации: _____

Адрес: _____

Тел., факс, e-mail: _____

Дата: «__» _____ 202_ г.

Ответственное лицо: _____

[Ф.И.О., подпись]



НАДЕЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ VIEIR GROUP